



TBB BS1240 BATTERI LADER 230V/12V - 40A + 3A

2.799,00 kr.

TBB Power Trident BS-serien er meget stilfuld, kompakt og spækket med funktioner, der sikrer alle krav til moderne batteriopladning.

SKU: PRO-TBB-BS1240-3

EAN - Nummer 4000001016532

PRODUKT BESKRIVELSE

BS1240 er designet med 2 udgange hvor den primære er for tilbehør batteri, men udgang 2 er til vedligeholdelse af bilens eget batteri. En separat slaveladerudgang på 3A giver også uafhængig støtte til at oplade et startbatteri.

BS1240 er designet til at være yderst effektiv (op til 88%). Opladeren er designet så den både er ekstrem effektiv og lydsvag grundet konventionel køling. Nem at installere både vertikalt og horisontalt.

Batterioplader til campingvogne, både, biler, autocamper og vedligeholdelse af batterier.

Multifunktionelle smarte knapper tillader nem programmering af opladeren til batteritype, tilstand (opladning eller strømforsyning) og brugerdefinerbar udgangsstrøm.

AC-inputkablet leveres (1,4M) kræver blot tilføjelse af udgangskabler - M4-terminalerne vil acceptere kabelstørrelser op til 16mm². Indbygget spændingskompensation og temperaturkompensation via den medfølgende temperatursensor sikrer den mest nøjagtige og effektive opladning af dit batteri uanset kemitype. BS-serien giver 5-trins opladningsprofiler til AGM, GEL, våd blysyre og specifik profil til

Li-ION-batterier.

Specifikationer:

Kølemetode: Blæser

Materialer: Aluminium/plastik

Driftstemperatur: -20°C til +60°C

Kompakt og lydsvag

Universal spændingsindgang

Automatisk temperatur og spænding kompensering

Med temperaturføler

Kan installeres horisontalt og vertikalt

Indbygget beskyttelse for kortslutning, overophedning og modsat
polttilslutning

Indbygget huskefunktion

Farve: Blå/hvid

Elektrisk

Oplader 12V

Indgangsspænding: 165VAC - 265VAC - 50/60Hz

Udgangsspænding (Absorption): AGM: 14,4V GEL: 14,1V LFP: 14,4V

WET: 14,7V

Udgangsspænding (Floating): AGM: 13,5 GEL: 13,5V LFP: 13,5V WET:
13,5V

Power Supply Mode: 13,5V ± 0,256VCD

Lade strøm: 40A + 3A

Minimum batterispænding: 2V

Dimensioner

Højde: 24,9 cm

Længde: 16,5 cm

Bredde: 7,5 cm

Vægt: 1,6 kg

Kabel indgang: IEC Socket

Udgang: M4 (16mm²)

Ripple noise: =200mVp P