



KL SERIE LED BLITZ LYSBRO 1541 MM, TRÅDLØS BETJENING

7.699,00 kr.

KL serien tag LED blitzbro PLKLWL502A-60W sætter helt nye normer.

Størrelser fra 469mm - 1541mm (findes op til 2306mm)

Den trådløse fjernbetjening simulere valgte funktioner i 20 sekunder, og du har adgang til spændende funktioner som



Se komplet information:

SKU: PLKLWL502A-60W

EAN - Nummer 4000001014859

PRODUKT BESKRIVELSE

Funktioner:

Natsænkning

Kørellys

Højre & venstre blink

Kørellys

Med nyeste LED teknologi og tekniske udvikling, har vi formået at lave en lysbro der sætter helt nye standarder for kvalitet, funktionalitet, design, vindmodstand og co2 reduktion.

Der er indtænkt co2 reduktion, så vi som kunden dermed sætter vores maksimale aftryk på co2 regnskabet, idet vi har anvendt nyeste teknologi for LED lys og komponenter, er strømforbruget derved minimeret betragteligt. Vi har lavet en emballage der 50% "mindre" og det nyudviklede design giver ca. 20% mindre vindmodstand.

ET MUSKELBUNDT AF FUNKTIONALITET

Vi har vægtet design meget højt og lyttet til forbrugeren samt de europæiske bilopbygger. Vi har ramt et design som der burde have

SPECIFIKATIONER

- Fjernbetjening: Trådløs 433Mhz fjernbetjening
- Arbejdsspænding: 12/24 volt
- Forbrug: 12V 16,5A / 24V 7,5
- Arbejdsspænding: 12/24 volt
- Arbejdstemperatur: -40° - +70°
- Blitzmønstre: 14
- Natsænkning: JA
- Kabellængde: 5 meter
- Vandtæthed: IP67
- Størrelse: 25,5mm x 1541mm x 220mm
- Godkendelser: ECE R65 Calss2/SAE J845/CISPR25 Class3

stået B&O på, da elektronikken efterfølgende er blevet konstrueret.

Vi har lagt funktioner ind mange har efterspurgt gennem årene, specielt af lastvognsfolket og specieltransport. Dette var kun muligt i de meget dyre versioner, men ikke længere.

Som glas har vi anvendt hård polycarbonat i blankt materiale, og dermed fri for de kedelige grå flader over tid, som hidtil har været et problem. Monteringsbeslag har vi antirust behandlet og dobbelt pulverlakeret, så de fremtræder pæne over tid.

Enheden er vandtæt og kassette opbygget, så skulle en LED svigte, så tager det 5 minutter at skifte uden at skulle afmontere hele herligheden.

Montagen

Var har igen lyttet til montører og lavet en aluminiumsbund, der tillader at den underste del af beslaget kan komme ud under selve enden på lysbroen, og derved kan lave en mere problemfri montage.