



CX1280 HIGH TECH BATTERILADER 12/24V - 80 AMP

4.974,00 kr.

Kan anvendes til 12 eller 24 volt. I 24 volt mode er maks strøm 40 amp.

Universal AC-indgang med aktivt PFC

Velegnet til bly syre, Li-ion, Gel og AGM batterier

3-trins opladningstilstand

Tør kontakt for alarm

Support RS-232 kommunikationsprotokol

Spændingstemperaturkompensation

2-stage ventilatorhastighedskontrol (sovemodus)

Høj effektivitet og høj pålidelighed

Indbygget batteri redningsfunktion

Indbygget motorstart batteri (ESB) udgangsfunktion

Enkelt output understøtter enkeltbatteri

Beskyttelse: Kortslutning / Overspænding / Over temperatur

SKU: PRO-CX1280

EAN - Nummer 5700001008771

PRODUKT BESKRIVELSE

- Standard Boost Charge Voltage 14.4V / 14.7V (vælg ved kontakt)
- Standard Float Charge Voltage 13.8V / 13.5V (vælg ved kontakt)
- Hovedstrøm 80A
- Hovedudgang (antal) 1
- Indgangsspændingsområde 90 ~ 264VA
- Modstår 2G vibrationstest
- CE godkendt
- Tilbehør: Fjernbetjening CR-1