



TBB BS2420-3 BATTERI LADER TIL BIL OG BÅD 230V/24V - 20A

2.999,00 kr.

Vi er glade for at introducere den NYE serie af batteriopladere i Trident-serien fra TBB Power. BS-serien er meget stilfuld, kompakt og spækket med funktioner for at sikre, at de opfylder alle krav til moderne batteriopladning. BS2430 er designet til at være yderst effektiv (op til 88%) og har to isolerede udgange, der muliggør uafhængig opladning af to batteribanker op til 20A i alt

SKU: PRO-TBB-BS2420-3

EAN - Nummer 4000001016679

PRODUKT BESKRIVELSE

Multifunktionelle smarte knapper tillader nem programmering af opladeren til batteritype, tilstand (opladning eller strømforsyning) og brugerdefinerbar udgangsstrøm.

AC-inputkablet leveres (1,4M) kræver blot tilføjelse af udgangskabler
– M4-terminalerne vil acceptere kabelstørrelser op til 16mm²

Indbygget spændingskompensation og temperaturkompensation via den medfølgende temperatursensor sikrer den mest nøjagtige og effektive opladning af dit batteri uanset kemitype – BS-serien giver 5-trins opladningsprofiler til AGM, GEL, våd blysyre og specifik profil til Li-ION-batterier.

5-trins profil for effektiv opladning

Strømforsyningstilstand

Dobbelt isoleret udgang (i alt 20A)

Brugerdefinerbar strømudgang

Multi kemi opladning – AGM/GEL/WET/Li-ION

Automatisk temperatur- og spændingskompensation

Temperaturføler medfølger

Indgang (AC): 165VAC – 265VAC

Udgangsspænding (Absorption) : AGM : 28,8V GEL: 28,2V LFP: 28,8V

WET : 29,4V

Udgangsspænding (flydende) : AGM : 27V GEL : 27V LFP : 27V WET :

27,4V

Udgange: 2

Ladestrøm: 20A i alt

Slave lader startbatteri : 3A

Effektivitet: 88%

Minimum batterispænding: 4V

Køling: Ventilator

Hus : Aluminium + plast

Udgangsstik: M4 skrue (16mm²)

Driftstemperatur: -20°C til +60°C

Mål: 249 x 165 x 74 mm

Vægt: 1,6 kg