



TBB BS1240 BATTERI LADER 230V/12V - 40A + 3A 2 BATTERIER

2.899,00 kr.

Vi er glade for at introducere den NYE serie af batteriopladere i Trident-serien fra TBB Power. BS-serien er meget stilfuld, kompakt og spækket med funktioner for at sikre, at de opfylder alle krav til moderne batteriopladning. BS1240 er designet til at være yderst effektiv (op til 88%) og har to isolerede udgange, der muliggør uafhængig opladning af to batteribanker op til 40A i alt

SKU: PRO-TBB-BS1240-3

EAN - Nummer 4000001016532

PRODUKT BESKRIVELSE

En separat slaveladerudgang på 3A giver også uafhængig støtte til at oplade et startbatteri. Multifunktionelle smarte knapper tillader nem programmering af opladeren til batteritype, tilstand (opladning eller strømforsyning) og brugerdefinerbar udgangsstrøm.

AC-inputkablet leveres (1,4M) kræver blot tilføjelse af udgangskabler
– M4-terminalerne vil acceptere kabelstørrelser op til 16mm²

Indbygget spændingskompensation og temperaturkompensation via den medfølgende temperatursensor sikrer den mest nøjagtige og effektive opladning af dit batteri uanset kemitype – BS-serien giver 5-trins opladningsprofiler til AGM, GEL, våd blysyre og specifik profil til Li-ION-batterier.

5-trins profil for effektiv opladning

Strømforsyningstilstand

Dobbelt isoleret udgang (i alt 40A)

Brugerdefinerbar strømudgang

Multi kemi opladning – AGM/GEL/WET/Li-ION

Automatisk temperatur- og spændingskompensation

Temperaturføler medfølger

Indgang (AC): 165VAC – 265VAC

Output Voltage (Absorption) : AGM : 14.4V GEL: 14.1V LFP: 14.4V WET : 14.7V

Output Voltage (Floating) : AGM : 13.5V GEL : 13.5V LFP : 13.5V WET : 13.7V

Udgange: 2

Ladestrøm : 40A total

Slave lader startbatteri : 3A

Efficiency : 88%

Minimum batterispænding: 2V

Køling: Ventilator

Hus : Aluminium + plast

Udgangsstik: M4 skrue (16mm²)

Driftstemperatur: -20°C til +60°C

Mål: 249 x 165 x 74 mm

Vægt: 1,6 kg